

F3 203 PX

CONTRACT NUMBER: F3 203 PX

DEMO

ON REQUEST




SPECIFICATION

- 2.000 kg Traglast bei LSP 1.370 mm
- (auf die Tragfähigkeit der Anbaugeräte ist zu achten)
- 1.200 mm Überhang am LKW
- Turmneigung plus/minus 6°
- Gabelträger FEM 3A 1.200 mm breit,
- hydrostatischer Antrieb auf 3 Räder mit Differenzialsperre und dynamischer Drehmomentregelung
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht zulassungspflichtig)
- Luftbereifung mit Industrieprofil 23 Zoll vorne und hinten (RP4)
- Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- LED Warnblinkleuchte
- hydraulische Abstützung vorne
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten
- 1 Regenschuttdach ausziehbar
- Rücklichter und Richtungsanzeiger 12V im Staplerbetrieb
- Kettenhalterung in Zapfenausführung
- CE-Ausführung mit Konformitätserklärung und Prüfbuch

OFFER INFORMATION

Location details

Vorfürhungen, Germany 

Dealer Name

PALFINGER GmbH

Availability

On request

Product type

Demo

Contract number

F3 203 PX

Contact person

Max Brandt

Dealer E-mail

m.brandt@palfinger.com

Dealer phone

004986544774135

€ 43,200

SG 354 Schubgabel 1.350 mm / 2.350 mm, 3.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

3100 3.100 mm Duplex-Freischrollenmast; Seitenschub 100 mm/ 100 mm

ZVS02 Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylindern

DM017 3 Zylinder Lombardini Dieselmotor
wassergekühlt 18,0 kW (24,5 PS) DIN 70020

Elektroanlage in 12 Volt

Erfüllt bereits heute die Abgasnorm Stufe IIIb bzw.

Tier4

KLAPP Mechanisch klappbare Radarme und Lasche für Kettenhalterung

FL Flursteuern am Heck (Funktion: heben und senken/ neigen vor und zurück)

RALS KTL-Beschichtung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)

MIRR01 Rückspiegel convex

SCON02 Fahrersitz gefedert und hochklappbar

BEL03L LED Arbeitsscheinwerfer

SAB01 Sitzabdeckung

KABEL Spiralkabel, 3 m Länge

Betriebsstunden ca. 30 - 70

Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten

SG 352 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm, 3.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 356 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 3.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 456 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 452 Schubgabel 1.350 mm / 2.350 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 454 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

Y1	Palettenstopp an der Schubgabel
3700	3.700 mm Duplex-Freisichtrollenmast, Seitenschub
	100 mm/ 100 mm
P101	4 Zylinder Kohler Dieselmotor EU Stage5 wassergekühlt 18,8 KW (25,2 PS) DIN 70020
	Elektroanlage in 12 Volt
ÖLK06	Ölkühler
C1750	Abstand zwischen den Radarmen 1.750 mm
AHF2	Zusatzhydraulik für ein Anbaugerät, verschlaucht bis zum Gabelträger Betriebsdruck 210 bar
RAL	Sonderfarbe gem. Farbtabelle
SCON01	Sitzschale fest montiert
TAF01	seitliche Tankklappe abschließbar
FFT	geschäumte Reifen
RESRAD	Ersatzrad lose beigelegt
EKAT	Ersatzteilkatalog