

F3 253 PX

CONTRACT NUMBER: F3 253 PX

DEMO

ON REQUEST




SPECIFICATION

- 2.500 kg Traglast bei LSP 1.450 mm
(auf die Tragfähigkeit der Anbaugeräte ist zu achten)
- 1.200 mm Überhang am LKW
- Turmneigung plus/minus 6°
- Gabelträger FEM 3A 1.200 mm breit
- hydrostatischer Antrieb auf 3 Räder mit Differenzialsperre und dynamischer Drehmomentregelung
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- mechanischer Batterietrennschalter
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht zulassungspflichtig)
- Luftbereifung mit Industrieprofil 23 Zoll vorne und hinten
- Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- LED Warnblinkleuchte
- hydraulische Abstützung vorne
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten
- 1 Regenschutzdach ausziehbar
- Rücklichter und Richtungsanzeiger 12V im Staplerbetrieb
- Kettenhalterung in Zapfenausführung

OFFER INFORMATION

Location details

Vorfürhungen, Germany 

Dealer Name

PALFINGER GmbH

Availability

On request

Product type

Demo

Contract number

F3 253 PX

Contact person

Max Brandt

Dealer E-mail

m.brandt@palfinger.com

Dealer phone

004986544774135

€ 44,000

- CE-Ausführung mit Konformitätserklärung und Prüfbuch

SG 454 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

3100 3.100 mm Duplex-Freischichtrollenmast, Seitenschub 100 mm/ 100 mm

KLAPP mechanisch klappbare Radarme und Lasche für Kettenhalterung

ZVS02 Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylindern

DM017 3 Zylinder Lombardini Dieselmotor
wassergekühlt 18,0 kW (24,5 PS) DIN 70020 Elektroanlage in 12 Volt

Erfüllt bereits heute die Abgasnorm Stufe IIIb bzw.

Tier4

FL Flursteuerung am Heck (Funktion: heben und senken/ neigen vor und zurück)

RALS KTL-Beschichtung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)

MIRR01 Rückspiegel convex

TAF01 seitliche Tankklappe abschließbar

SCON02 Fahrersitz gefedert und hochklappbar

BEL03L LED Arbeitsscheinwerfer

SAB01 Sitzabdeckung

KABEL Spiralkabel, 3 m Länge

Betriebsstunden ca. 30 - 70

Vorführgerät

Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten

SG 456 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 452 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

Y1 Palettenstopp an der Schubgabel

-
- 3700 3.700 mm Duplex-Freisichtrollenmast; Seitenschub
100 mm/ 100 mm
- P101 4 Zylinder Kohler Dieselmotor EU Stage5
wassergekühlt 18,8 KW (25,2 PS) DIN 70020 Elektroanlage in
12 Volt
- C1750 Abstand zwischen den Radarmen 1.750 mm
- ÖLK06 Ölkühler
- AHF2 Zusatzhydraulik für ein Anbaugerät,
verschlaucht bis zum Gabelträger Betriebsdruck 210
bar
- RAL Sonderfarbe gem. Farbtabelle
- SCON01 Sitzschale fest montiert
- FFT geschäumte Reifen
- RESRAD Ersatzrad lose beigelegt
- EKAT Ersatzteilkatalog